

ПРЕМЬЕРА

Н А С Т О Я щ И Й З В У К

Обновленное ПО (прошивка) **V1.09** для усилителей PREMIERA X1S PRO



После установки данного обновления появится возможность выбора входа **RCA/XLR** на усилителе **M1** при помощи ПДУ **X1S PRO**.

Для выбора входа RCA или XLR на усилителе M1 с ПДУ X1S PRO необходимо на пульте нажать и удерживать кнопку AUX в течение 3 секунд.

Важно:

- Выход IR OUT предусилителя X1S PRO должен быть подключен ко входу IR IN усилителя M1
- Прошивка M1 должна быть обновлена до версии не ниже 1.6

Инструкция по обновлению программного обеспечения PREMIERA X1S PRO

Чтобы обновить прошивку усилителя, необходимо:

1. Обратиться в техническую поддержку через форму на сайте <https://premiera-av.ru/feedback> и запросить актуальную версию прошивки, указав модель и серию устройства
2. Полученную версию прошивки необходимо разархивировать - появится файл с расширением **.MVA**
3. Записать полученный файл на флешку, предварительно отформатировав ее глубоким форматированием в формате FAT32
4. Вставить флешку в USB-порт на задней панели **PREMIERA X1S PRO**, войти в раздел меню **UPGRADE**, выбрать **MCU Upgrade** и подтвердить операцию – **YES**

Подсветка всех кнопок замигает, на дисплее появится надпись "Upgrading" и, если все прошло удачно, "Update Success". Установленную версию прошивки можно проверить в разделе меню **FACTORY RESET**.

Обратите внимание: форматирование USB FLASH под MS DOS (FAT) на MAC OS, возможно, не даст результата – диск не будет обнаружен устройством!

Рекомендуем использовать новую флешку небольшого объема – до 1 Гб.

Если вам необходима флешка небольшого объема (до 1 Гб) – обращайтесь в поддержку через сайт <https://premiera-av.ru>